

Gama Avanzada:

- ✓ Modelos con Indicador Integrado: CK-6E, CK-12E, CK-30E
- ✓ Modelos con Indicador de Columna: CK-P6E, CK-P12E, CK-P30E
- ✓ Alta Resolución: 1/6000 Aprobación NTEP, clase III
- ✓ Indicadores grandes de LCD de 6 dígitos.
- ✓ ¡Adaptador Incluido!
- ✓ Teclas de Suma, Resta, Multiplicar, Total, y Subtotal.
- ✓ Batería recargable interna: ¡Mas de 100 horas de uso continuo!
- ✓ Acumulación de ventas diarias.
- ✓ PLUs Programables y conexión a Impresora termal



Serie CK: Funciones Básicas

- ❑ Resolución de 1/6000, NTEP (EEUU) № 04-055
- ❑ Plato de Acero Inoxidable y plataforma de plástico ABS
- ❑ Indicador de Paso Ultra-Rápido
- ❑ Diseño Portátil: fácil de usar en cualquier lugar
- ❑ Botonera de alta calidad, resistente, sella hermética
- ❑ Balanza compacta y mediana en tamaño
- ❑ Capacidades: 6 x 0.001 kg / 12 x 0.002 kg / 30 x 0.005 kg
- ❑ Indicador de Poste: CK-P6E, CK-P12E, & CK-P30E
- ❑ Programación intuitiva y simple de usar
- ❑ Botonera simple de alto rendimiento
- ❑ Teclas: Fijo, Tara, Cero, Suma, Resta, etc.
- ❑ Adaptador externo de cordón largo



Especificaciones Técnicas

Modelos:	CK-6E & CK-P6E	CK-12E & CK-P12E	CK-30E & CK-P30E
Capacidad y Graduaciones:	6 x 0.001 kg	12 x 0.002 kg	30 x 0.005 kg
Tara Máxima:	6 kg	12 kg	30 kg
Resolución:	Resolución Aprobada de 1/6000, N° de Aprobación NTEP (EEUU) 04-055		
Conectividad:	Puerto RS-232 para conectar con Registradora, PC, o Impresor serial		
PLUs Directos:	30 Rapi-Teclas programables (Solamente modelos con Indicador de Poste)		
Indicadores LCD:	Peso: 6 Dígitos, 999.999 máx.		
	Precio: 6 Dígitos, 9999.99 máx.		
	Importe: 6 Dígitos, 9999.99 máx.		
Dimensiones del Plato:	Ancho: 300mm	Largo: 225mm	
Aprobaciones:	NTEP Clase III, OIML, CE, ISO 9002, UL®		
Dimensiones:	CK-6E, CK-12E, CK-30E		CK-P6E, CK-P12E, CK-P30E
	Alto: 125mm		Alto: 575mm
	Ancho: 300mm		Largo: 225mm
Alimentación:	Transformador Integrado, (Cordón Elec.)		Adaptador Externo
	120V AC, 50/60 Hz, Cordón Eléctrico		120V AC, 50/60 Hz a 9V DC 800mA
Batería:	100 horas sin alumbraera / 48 horas con alumbraera (Uso continuo.)		
Consumo Eléctrico:	Aproximadamente 10 Vatios / Fusible: 250V, 1.5 Amperes, 20mm		

Opciones

<input type="checkbox"/> Cables Eléctricos y Adaptadores Extranjeros Disponibles	<input type="checkbox"/> Plata Pesquero
<input type="checkbox"/> Adaptador de uso en Automóvil (Solamente modelos con Adaptador externo)	<input type="checkbox"/> Velo Protector

Acom America Inc.
4 York Ave.
West Caldwell, NJ 07006
Tel: (973) 227-8882
Fax: (973) 227-8820
www.easyweighscales.com

Easy Weigh®

Distribuido por:

*Las especificaciones son sujetas a cambios sin su notificación.

© 2003