

# 2D Wireless Bluetooth HANDHELD Barcode Scanner SC450

El SC450 de 3nStar es un lector imager 2D inalámbrico (bluetooth), lo que lo convierte en uno de los más poderosos y versátiles de toda la línea. Sus aplicaciones van desde tiendas de ventas al detal, hasta depósitos de mercancía, pasando por programas de fidelidad y muchas aplicaciones más.

El lector puede operar hasta a 100mts de distancia de la base y su batería le brinda una autonomía de hasta 30 horas. La descarga de registros se realiza a través de la base, conectada a un computador principal, vía cable USB (el cable y la base, están incluidos).



## Características

- Tecnología Bluetooth 2.1 que permite trabajar hasta a 100mts de distancia de la base
- Resistencia a caídas desde 1.5mts de distancia
- 4MB de memoria interna que le permiten almacenar hasta 200.000 registros EAN-13 en caso de perder conexión con la base
- 30 horas de autonomía y recarga rápida
- Alto desempeño en lectura-decodificación
- Se apaga automáticamente cuando no está en uso, para ahorrar batería
- Led indicador de pérdida de conexión con la base
- Instalación sencilla y rápida
- Compatible con Windows XP/Vista/7/8, Linux, Unix e iOS
- Modo de Carga por inducción.

<b>Físicas</b>	
Dimensiones	176mm x 72mm x 100mm
Peso	300g
Material	ABS + PC
Color	Black
<b>Especificaciones Técnicas</b>	
Rata de Escaneo	>25inch/63cm por segundo
Profundidad de Campo	5mm-390mm
Diseño anti impacto	Soporta 1.5m (5 ft.) de caída
Interface	USB y RS232
Radio	Bluetooth 2.1
Distancia Máxima de la Base	Hasta 100m en lugares despejados
Memoria	4Mb
<b>Especificaciones Ópticas</b>	
Fuente de Luz	Aiming Pattern: 617nm LED White 6500K Iluminación: 625nm LEDs
Resolución	SR:Code 39 4.8mil; UPC 60% 5mil, PDF417 5mil, Datamatrix 7.5mil
Modo de Escaneo	Imágenes CMOS
Indicador Visual	LEDs, Parlante
<b>General</b>	
Capacidad de Decodificación 1D	UPC/EAN/JAN ,UPC/EAN with Supplemental, UCC/EAN 128, CODE 39,MSI,CODE 11,CODE 39 FULL ASCII,CODE 39 TriOptic, code 128,code 128Full ASCII, Codebar ,code 93,Discrete2of5, IATA, RSS variants, Codabar, Chinese2of 5, Interleaved 2/5, interleaved 2 of 5, china post code and all international 1D code 2D QR codes
Capacidad de Decodificación 2D	PDF417, MicroPDF417, CompositeCodes, TLC-39, Data Matriz, Maxicode , QR code, Micro QR, Aztec
<b>Electrica</b>	
Voltaje	5V DC+/- 10%
Consumo Eléctrico	100 mA
Consumo Operativo	20 mA
Corriente Estática	<20 mA
Seguridad Eléctrica	EN60950-1
LED de seguridad	EN60825-1,class 1
EMI/RFI	EN55022,EN55024
EMC	CE , RoSH, FCC
<b>Bateria</b>	
Tiempo Operativo	30 Horas con carga completa
Tiempo de Recarga	≥3horas
<b>Especificaciones Ambientales</b>	
Temperatura de Operación	0°C to 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 60°C
Humedad	5% a 95% humedad relativa, sin condensación
<b>Warranty</b>	
	1 year

